
ŚCIANA FUNDAMENTOWA
PROJEKTOWANYCH SCHODÓW
ORAZ SCHODY
- BETONOWE WYLEWANE NA MOKRO NA PLACU BUDOWY Z BETONU C16/20 WZMOCNIONEGO SIATKĄ STALOWĄ Ø8 W ROZSTAWIE co 15,0 cm
- BETONOWE ŚCIANY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C8/10 gr. 10,0 cm
- ŚCIANY ZAGŁĘBIONE DO POZIOMU -1,00 OD POZIOMU GRUNTU NA W-WIE 10,0 cm BETONU WYRÓWNAWCZEGO C8/10
- SCHODY ZBROJONE ANALOGICZNIE DO ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SCHODÓW (siatka stalowa Ø8 w rozstawie co 10 cm)
- NA SCHODY POŁOŻYĆ GRES ANTYPOŚLIZGOWY MROZOODPORNY (współczynnik antypoślizgowości min. R11) NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ
NADPROŻE N0.1.
WZMOCNIĆ PRĘTAMI DWUSTR.
STAL AIII, L=2900 mm
stawiarka Ø8 co 15 cm, A-O, L=1150 mm
W ŚCIANIE ŻELBETOWEJ ZOSTAWIĆ OTWÓR 200x203 cm
NA INSTALACJE DRZWI DLA II ETAPU ROZBUDOWY E.C.K.
TYMCZASOWO ZAMUROWAĆ BLOCZKAMI BETONOWYM
Z BETONU C16/20
WYKONAĆ NADPROŻE N.0.3.
KOTWY Ø12, A-III, L=1000 mm
co 3-cią spoiny bloczków
W ŚCIANIE BETONOWEJ ZOSTAWIĆ OTWÓR 200x204 cm
NA INSTALACJE DRZWI DLA II ETAPU ROZBUDOWY E.C.K.
TYMCZASOWO ZASŁONIĘ PŁYTAMI CEMENTOWYMI gr. 12,5 mm
NA STELAŻU Z PROFILISTAKOWYCH
WYKONAĆ NADPROŻE Z BELEK L19
NADPROŻE 2L19: N/240
NADPROŻE 2L19: N/150
NADPROŻE 2L19: N/180
NADPROŻE N.0.2.
4xC120, L=1700 mm
NADPROŻE N.0.1.
2xC120, L=1500 mm
NADPROŻE N.0.1.
2xC120, L=1500 mm
NADPROŻE N.0.1.
2xC120, L=1500